

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

**SYNTIUM 3000**

**PRODUKTCODE: 1815**

### ANWENDUNG

Synthetisches Schmiermittel, speziell für Benzin- und Dieselmotoren der letzten Generation, verringert den Verbrauch, gewährleistet höchsten Schutz unter hohen Temperaturbedingungen und erleichtert den Kaltstart.

### SPEZIFIZIERUNGEN

SAE 5W-40, API SN, ACEA A3/B3/B4, MB 229.5, BMW LL-01, GM-LL-B-025, PORSCHE, VW 502.00-505.00-505.01, RENAULT RN700/RN710

### TESTBESCHREIBUNG

TESTBESCHREIBUNG	VERFAHREN	EINHEIT	TYPISCHER WERT
AUSSEHEN	--	--	B. & C.
DICHTE 15°C	ASTM D 4052	g/cm <sup>3</sup>	0,854
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	13,8
VISKOSITÄTSINDEX	ASTM D 2270	--	170
TBN	ASTM D 2896	mg KOH/g	9,8
STOCKPUNKT	ASTM D 97	°C	<- 36
SCHAUM BEI 24°C	ASTM D 892	cc/s	TRACES/0

Alle technischen Daten sind Richtwerte.